



Návod k použití a údržbě mobilního bazénového zastřešení

Zastřešení slouží k zakrytí bazénu a plní především tyto funkce:

- Snižuje tepelnou ztrátu bazénové vody
- Omezuje znečištění bazénové vody (např. spadem polétavých nečistot a dešťovou vodou)
- Chrání před nepřízní počasí.

Provozní pokyny:

Obecné rady

Použité materiály jsou odolné vůči vodě a vlhkosti. Uvnitř zastřešení bazénu se vlivem rozdílu teplot mezi venkovním a vnitřním prostředím dochází ke kondenzaci vlhkosti ve formě kapiček. Částečně lze zamezit vzniku kondenzace zakrytím vodní hladiny, např. folií nebo plachtou. Polykarbonát je uložen v hliníkových profilech s těsněním. Toto zabraňuje přímému vtoku vody do dutinek a umožňuje odtok kondenzátu. Kondenzace vody uvnitř zastřešení a v dutinkách nesnižuje užité vlastnosti ani životnost zastřešení. Při zasunutém-složeném zastřešení za bazénem může dojít při extrémně vysokých teplotách k přehřátí výplně a jejich následnému změknutí. V důsledku toho se pak mohou výplně nevratně prověsit. Proto je nutné zajistit ve složených segmentech proudění vzduchu např. otevřenými dvířky, nebo výklopným čelem či klapkou. Model, který má koleje jen na jedné straně nebo je bez kolejí musí otevírat 2 osoby záraz. Při otevírání jednou osobou může docházet ke zkřížení segmentu a následnému vysakování segmentu z kolejí. Pokud má bazén slanou úpravu vody a není správná hodnota PH (6,8 - 7,2.), může dojít k narušení povrchu nerezových i hliníkových povrchů.

Ochrana zastřešení proti silnému větru

Používejte pouze krajní polohy zastřešení – buď úplně otevřené, nebo úplně zavřené a zajištěné. Ponechání zastřešení v jakékoliv mezi poloze, může být nebezpečné a může být příčinou jeho poškození. Aby se zamezilo odlétnutí zastřešení při silném větru, je nutno roztáhnout zastřešení nad bazén a použít VŠECH aretačních prvků k jeho fixaci. Všechny otvory, dveře, v zastřešení uzavřeny a uzamčeny. Nedoporučuje se přejíždět se segmenty zastřešení při silném větru, stejně tak jako pohyb osob v zastřešení nebo jeho okolí.

Odolnost zasklení

Odolnost je garantovaná výrobcem je proti kroupám do průměru 2 cm. Při větších kroupách může dojít k jeho poškození. Během zimního období by nemělo docházet k nakumulování většího množství sněhu na segmentech zastřešení. Hmotnost ulehlého mokrého sněhu je pak několikanásobně vyšší než sněhu čerstvého. Ohrožena mohou být zejména vysoká a široká zastřešení. Sníh je nutno pravidelně odstraňovat, nejlépe z obou stran najednou tak, aby nedošlo k jednostrannému zatížení konstrukce. Je zakázáno rovněž odkládání předmětů na segmenty zastřešení.

ič 48 53 19 87
DIČ CZ 48 53 10 87
č. ú. 907 016 51/0100

Vrbice 348, 691 09
tel. + 420 519 430 454
fax + 420 519 430 321
e-mail info@madekop.cz
web www.madekop.cz

Společnost je zapsaná v OR
dne 18.6. 1993,
u Krajského obch. soudu v Brně,
oddíl C, vložka 10872

Údržba a čištění zastřešení

Zastřešení je třeba pravidelně čistit, většinou stačí opláchnout proudem vody.

V případě silného znečištění lze použít mýdlovou vodu nebo jemné saponátové prostředky. Na čištění lze použít houba nebo jemný hadr nejlépe z mikrovlákna. Nesmí být používány čisticí abrazivní pasty které mohou způsobit poškrábání povrchu. Rovněž je nepřipustné použití přípravků obsahujících benzol, benzín, aceton, líh, čisticí prášek, nebo jakákoliv jiná organická rozpouštědla, stejně tak jako použití jakéhokoliv ostrého náčiní. Nedoporučuje se čistit polykarbonát který je rozpálený od slunce.

Při použití výše uvedených chemikálií může dojít k zmléčnění zasklení. K tomuto může rovněž dojít při přechlorování bazénové vody v kombinaci s vyššími teplotami.

V takovémto případě je nutné zastřešení otevřít a nechat odvětrat.

Doporučuje se provést jednou za dva měsíce očištění a odstranění cizích předmětů z kolejiště pojezdu zastřešení, nejlépe ostříkem tlakovou vodou.

Bezpečnostní pokyny

Zastřešení používejte pouze k účelu, k jakému bylo vyrobeno tj. k zastřešení bazénu. Konstrukční prvky nejsou určeny pro pohyb osob, lezení apod.

Zastřešení neslouží jako bezpečnostní prvek zamezující vstupu osob, dětí či zvířat do prostoru bazénu.

V žádném případě nenese výrobce odpovědnost za újmu na zdraví při opomenutí tohoto pokynu. Stejně tak jako za případné škody způsobené nedodržením pokynů zde uvedených.

Záruka

Rozhodli jste se pro výrobek vysoké kvality. Zastřešení je před dodáním pečlivě kontrolováno a dodáno v bezchybném stavu. Na zastřešení je poskytována záruka v trvání 24 měsíců ode dne předání díla. Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, popř technologického postupu.

Zánik záruky, vyloučení záruk

Nároky na záruku zanikají jejich neuplatněním v záruční době.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé nevhodným užíváním či údržbou.

Záruka se nevztahuje na zmléčnění výplní v důsledku použití nevhodných čisticích prostředků nebo bazénové chemie.

Záruka se nevztahuje na poškození zaviněné působením vnějších přírodních vlivů, nebo na mechanické poškození třetí osobou či vyšší mocí.

Záruka zaniká opravou nebo úpravou která nebyla provedena či autorizována výrobcem zastřešení.

Záruka se nevztahuje na přiměřené opotřebení vzniklé běžným provozem

Datum dodání / montáže

podpis

IČ 48 53 19 87
DIČ CZ 48 53 10 87
č. ú. 907 016 51/0100

Vrbice 348, 691 09
tel. + 420 519 430 454
fax + 420 519 430 321
e-mail info@madekop.cz
web www.madekop.cz

Společnost je zapsaná v OR
dne 18.6. 1993,
u Krajského obch. soudu v Brně,
oddíl C, vložka 10872